

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
Лестничные клетки	1. Затирка монолитного ж/б 2. Шпаклевка 3. Чистовая отделка - краска на водной основе. См. дизайн-проект	1450,41	Высококачественная цем.-песчаная штукатурка, шпаклевка	152,16
			Затирка ж/б, высококачественная цем.-песчаная штукатурка, шпаклевка	2029,09
			Краска на водной основе/См. дизайн-проект	2181,25

ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ				
Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
05.1	1. Затирка ж/б, обеспыливающее покрытие. Уточнить подизайн-проекту.	2827,80	1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	203,22
			2. Шпаклевка	
			3. Чистовая отделка - краска (НГ). Уточнить по дизайн-проекту.	
			1.Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка (при необходимости) - 10 мм	1282,79
			2. Шпаклевка	
			3. Чистовая отделка - краска (НГ). Уточнить по дизайн-проекту	
			1.Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка (при необходимости) - 20 мм	65,18
			2. Шпаклевка	
02.6, 03.7, 03.8, 03.13, 04.6, 05.4,05.5, 05.6, 05.8, 05.10	1. Затирка ж/б плиты, шпаклевка. 2. Окраска краской на водной основе.	200,74	1. Затирка ж/б/Цем.-песчаная штукатурка -20мм	295,74
			2. Керамическая плитка на клею -10мм	
			1. Цем.-песчаная штукатурка -20мм	311,83
			2. Керамическая плитка на клею -10мм	
			1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	52,71
			2. Шпаклевка	
			3. Чистовая отделка - краска на водной основе	
03.6, 05.7, 05.9	1. Затирка ж/б плиты, шпаклевка .2. Окраска краской на водной основе.	53,32	1. Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка, шпаклевка - 10 мм	165,26
			2. Чистовая отделка - краска на водной основе.	
			1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	23,98
			2. Шпаклевка	
			3. Чистовая отделка - краска на водной основе	
01.2, 01.3, 02.2, 02.4, 02.5, 03.2, 03.4,03.5, 04.2, 04.3, 04.4	1. Потолок подвесной "Грильято". Уточнить по дизайн-проекту.	162,21	1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	44,59
			2. Чистовая отделка - по дизайн-проекту	
			1.Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 10 мм	492,88
			2.Чистовая отделка - по дизайн-проекту	
			2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов- (тип С 623 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 55мм, чистовая отделка - по дизайн проекту	67,88
01.5, 02.5, 03.5, 04.5, 03.9, 03.10,02.8, 02.9, 02.10, 02.11, 03.11, 03.12,04.8	без отделки	400,93	2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов, (тип С 625 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 100мм, чистовая отделка - краска на водной основе	26,08
			Обеспыливающее покрытие (основание - бетон)	654,98
			Обеспыливающее покрытие (основание - кирпич)	1283,09

КВАРТИРЫ				
Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
квартиры	Затирка ж/б	11759,92	Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка -20мм	1072,14
			Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 10 мм	12919,42
			Цем.-песчаная штукатурка - 10мм	1564,10
			Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	20976,46

МОП (жилые этажи)				
Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
МОП 2-10 этажи (межквартирные коридоры,лифтовые холлы,тамбуры перед ЛК)	Подвесной потолок. См. дизайн-проект.	180,17	1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	1538,58
			2. Чистовая отделка - по дизайн-проекту	
			2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов- (тип С 623 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 55мм, чистовая отделка - по дизайн проекту	361,21
			Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 20 мм	3132,16
	Чистовая отделка - по дизайн-проекту			

Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
1022, 1026, 1030, 1034	Подвесной потолок типа "Армстронг" или аналог	19,49	1. Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка, шпаклевка - 10 мм	116,95
			2. Чистовая отделка - краска на водной основе.	

Номер помещения по экспликаци	Потолок	Площадь, м2	Стены/перегородки/пилоны/колонны	Площадь, м2
1.1-1.24, 1.27-1.35	1. Минераловатный утеплительRockwool Акустик Баттс или аналог -100мм 2. Негорючая строительная ткань	1018,22	2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов, без чистовой отделки (тип С625 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 100мм	207,80
			2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу, шпаклевка швов, без чистовой отделки (тип С 112 по каталогу Knauf или аналог), толщина перегородки 150мм	161,56
			Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 10 мм	1412,38
			Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	407,22
1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.1.5, 1.2.5,1.3.5, 1.4.5	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -100мм 2. Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок. См.дизайн-проект.	144,98	1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм2. Чистовая отделка - по дизайн-проекту	119,26
			1.Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 10 мм	182,75
			2.Чистовая отделка - по дизайн-проекту	
			2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов- (тип С 623 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 55мм, чистовая отделка - по дизайн проекту	40,80
			Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка - 20 мм.	25,54
			Чистовая отделка - по дизайн-проекту	
1.1.6, 1.4.6, 1.2.4, 1.3.4	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -150мм 2. Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок. См.дизайн-проект.	33,27	2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов, (тип С 625 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 100мм, чистовая отделка - по дизайн проекту	83,51
1.5.2	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -150мм 2. Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок типа армстронгили аналог.Уточнить по дизайн-проекту.	9,56	1. Цем.-песчаная штукатурка -20мм2. Керамическая плитка на клею -10мм	47,46
1.5.1	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -150мм2 . Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок типа армстронгили аналог.Уточнить по дизайн-проекту.	5,32	2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу с заполнением минераловатной плитой, шпаклевка швов, (тип С 625 по каталогу Knauf или аналог), толщина обшивки 100мм, чистовая отделка - краска на водной основе, уточнить по дизайн-проекту	19,47
1.5.3	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -100мм 2. Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок типа армстронгили аналог.Уточнить по дизайн-проекту.	14,21	1. Затирка ж/б, цем.-песчаная штукатурка,шпаклевка - 10 мм	31,95
			2. Чистовая отделка - краска на водной основе. Уточнить по дизайн-проекту	
			1. Цем.-песчаная штукатурка - 20мм	10,30
			2. Шпаклевка	
1.5.4	1. Утеплитель минераловатныйRockwool Акустик Баттс или аналог -100мм 2. Негорючая строительная ткань 3. Подвесной потолок типа армстронгили аналог.Уточнить по дизайн-проекту.	3,60	3. Чистовая отделка - краска на водной основе	
			1. Цем.-песчаная штукатурка -20мм	23,91
			2. Керамическая плитка на клею -10мм	
			2 листа ГКЛВ по металлическому каркасу, шпаклевка швов, (тип С 112 по каталогу Knauf или аналог), толщина перегородки 100мм, чистовая отделка -керамическая плитка на клею	3,20

ПРИМЕЧАНИЕ :  
1. Смотреть совместно с лл. 50-56 раздела АР (Отделочные планы).  
2. Чистовая отделка в квартирах не предусмотрена, выполняется собственником/арендатором.  
3. При устройстве потолка необходимо учитывать минимальную высоту помещений в чистоте:  
2,5 м - для жилых этажей  
2,7 м - для встроенных помещений (офисы)  
2,2 м для остальных помещений

								589/20 – АР.1			
								г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, литера А			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-присоединенным подземным гаражом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Подгорнов			12.22				Р	64	
ГИП		Кобрина									
Вед. архит.		Мательская									
Норм. контр.		Эмдин						Ведомость отделки помещений.	ООО “ИНТЕРКОЛУМНИУМ”		